

FABRICADO POR:

Xiamen Twe Orthopedics Co., LTD 5th Floor, Building 4, N° 29 Xinle Road, Haicang District, XiaMen City - Fujian -China INDÚSTRIA CHINESA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

MVW ON-LINE LTDA

CNPJ: 51.616.394/0001-48

Rua Duque de Caxias 600 - Jardim

Eldorado - Pirassununga - SP - Brasil

CEP: 13630-500

SAC: sac@mvw.com.br

Site: www.mvwonline.com.br

Responsável Técnico: Mauro Rodrigo

Vieira

CREA SP - 260435864-6

REGISTRO ANVISA:

82859610003

FINALIDADE DE USO

O produto possui como finalidade estabilizar segmentos ósseos em ampla gama de indicação, sendo elas: fraturas, luxações, pós-operatórios, entre outros.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW ON-LINE LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

ADVERTÊNCIAS

Lavar em água fria, ciclo suave e sabão suave.

Não lavar a seco ou secar na máquina.

Não usar alvejante. Secar em corrente de ar e não expor o produto a nenhuma fonte de calor.

Não utiliza o produto se tiver reação alérgica ao material. Consulte seu médico.

PRECAUÇÕES

Utilizar o produto de acordo com as indicações de uso deste manual.



ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado ao abrigo de luz e calor.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado ao abrigo de luz e calor.

COMPOSIÇÃO

O produto é composto por plástico, alumínio e tecido.

VALIDADE

Indeterminada.

CONTEÚDO

O produto é comercializado contendo uma unidade por embalagem.


MODELO COMERCIAL

Tenwells (TE-003)


Produto disponível para o lado esquerdo e lado direito.




MODO DE USO




- Localize o centro do pivô da dobradiça sobre o epicôndilo umeral lateral (cotovelo externo) para avaliar o comprimento.
- Para ajustar o comprimento, empurre o interruptor de alternância na vertical e puxe o manguito para longe da dobradiça do cotovelo até o comprimento desejado.



3. A extensão inferior (parte do braço anterior) deve se estender até o processo estiloide (pulso). A extensão superior (parte superior do braço) deve se estender até a posição mais confortável na axila.




- 4. Empurre o interruptor para trás para travá-lo.
- Prenda as tiras, começando com as duas tiras mais próximas do cotovelo.




 Enrole a tira da axila para trás e puxe para cima para a frente, ultrapassando o trapézio do lado oposto. Você pode precisar de ajuda de outras pessoas nesta etapa.






 Enrole a tira da axila para trás e puxe para cima para a frente, ultrapassando o trapézio do lado oposto. Você pode precisar de ajuda de outras pessoas nesta etapa.




7. Passe a tira pelo anel D.




- Se necessário, você deve aparar a alça para um ajuste seguro. Remova a peça do gancho, apare a alça e reaplique a peça do gancho.
- 10. As barras laterais podem ser dobradas para se ajustarem ao contorno anatômico individual. As barras laterais devem ser dobradas até que o ajuste final do comprimento seja concluído.



Modo de Uso Dobradiça



 Empurre o botão de flexão ou extensão para dentro e mude para as configurações de ângulo desejadas.



 Se for necessário um ângulo fixo, alinhe a dobradiça no ângulo apropriado e deslize o botão de trava de queda para fixar o ângulo.