



CADEIRA PARA BANHO

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A MVW LTDA não se responsabiliza por danos, ferimentos ou qualquer responsabilidade jurídica incorrida pelo uso indevido ou não indicado do produto.

COMPOSIÇÃO

Alumínio + plástico,

FINALIDADE DE USO

O banco de banho é utilizado para auxiliar o paciente no banho e ajudar na recuperação de pacientes com fratura nos membros inferiores.

MODELOS COMERCIAIS

Modelo: YM-F02-1

Dimensões (C x I x A): 400 x 350 x (370-540) mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F08-1

Dimensões (C x I x A): 375 x 380 x (673-851)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F01

Dimensões (C x I x A): 315x315x(876-1333)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F02



Dimensões (C x I x A): 430x380x(370-520)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F03

Dimensões (C x I x A): 410x380x(391-467)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F04

Dimensões (C x I x A): 430x420x(360-505)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F05

Dimensões (C x I x A): 430x380x(650-800)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F06

Dimensões (C x I x A): 430x420x(737-864)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F07

Dimensões (C x I x A): 430x420mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F09

Dimensões (C x I x A): 380x380x(770-857)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F10

Dimensões (C x I x A): 420x340x(730-743)mm

Carga max.: 159KG



Modelo: YM-F11

Dimensões (C x I x A): 485x419x(734-836)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F15

Dimensões (C x I x A): 395x380x(680-830)mm

Carga max.: 113KG

Modelo: YM-F47

Dimensões (C x I x A): 940x400x(840-940)mm

Carga max.: 141KG

Modelo: YM-F17

Dimensões (C x I x A): 690x485x(745-846)mm

Carga max.: 250KG

Modelo: YM-F18

Dimensões (C x I x A): 710x450x(805-905)mm

Carga max.: 159KG

Modelo: YM-F19

Dimensões (C x I x A): 680x400x(780-870)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F20

Dimensões (C x I x A): 690x395x(760-860)mm

Carga max.: 136KG



Modelo: YM-F21

Dimensões (C x I x A): 690x395x(780-880)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F22

Dimensões (C x I x A): 305x305x(406-559)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM- F23

Dimensões (C x I x A): 415x425x(775-900)mm

Carga max.: 136KG

Modelo: YM-F88

Dimensões (C x I x A): 510x540x(770-890)mm

Carga max.: 100kg

Modelo: YM-F29

Dimensões (C x I x A): 550x455x(725-852)mm

Carga max.: 159kg

Modelo: YM-F50

Dimensões (C x I x A): 490x410x440mm

Carga max.: 136kg.

Modelo: YM-F40

Dimensões (C x I x A): 490x490x(815-915)mm

Carga max.: 136kg



Modelo: YM-F41

Dimensões (C x I x A): 480x480mm

Carga max.: 136kg

Modelo: YM-F45

Dimensões (C x I x A): 585x652x(1190-1350)mm

Carga max.: 170kg

Modelo: YM-F49

Dimensões (C x I x A): 370x370x(395-522)mm

Carga max.: 136kg

Modelo: YM-F48

Dimensões (C x I x A): 915x480x826mm

Carga max.: 136kg

MECANISMO DE AÇÃO

A cadeira de banho funciona como um apoio estável e seguro que permite ao usuário sentar-se durante o banho, prevenindo quedas e facilitando a higienização de pessoas com mobilidade reduzida.

ARMAZENAMENTO

- Ambiente seco: Armazene o banco em local seco para evitar corrosão das partes metálicas e deterioração das partes emborrachadas.**



Temperatura ambiente: Mantenha em temperatura entre 5°C e 40°C, evitando exposição a extremos de calor ou frio.

Evitar umidade e luz solar direta: A umidade pode danificar componentes e causar mofo, enquanto a luz solar pode degradar plásticos e borrachas.

Superfície plana e limpa: Apoie o banco sobre uma superfície estável, plana e limpa para evitar empenamentos ou danos aos pés de borracha.

Protegido contra poeira: Se possível, armazene em uma embalagem ou capa protetora.

TRANSPORTE

- **Desmontado:** Para facilitar o manuseio e reduzir o risco de danos, transporte o banco desmontado e acondicionado em sua embalagem original ou apropriada.
- **Proteção contra impactos:** Use materiais como papelão, plástico bolha ou espuma para proteger o banco durante o transporte.
- **Evitar empilhamento excessivo:** Se for empilhar com outros itens, não exceda o peso suportado pelas partes do banco.
- **Manuseio cuidadoso:** Evite quedas ou impactos bruscos que possam danificar os tubos de alumínio, botões de pressão ou pés de borracha.

CONTEÚDO

O produto é comercializado em embalagem contendo 1 unidade do produto.

Cada unidade é composta por encosto, assento para banho e apoio de braço.

CONDIÇÕES PARA OPERAÇÃO

Montagem:

1. Montagem da estrutura principal do assento

1.1 Coloque o banco de assento virado para baixo sobre uma superfície plana elevada para revelar os furos e reentrâncias pré-perfurados destinados à instalação da estrutura principal do assento.



1.2 Localize a reentrância com a letra "A" impressa na parte inferior do banco. Insira a estrutura principal nº 2 na reentrância pré-formada nº 2.

1.3 Localize a reentrância com a letra "B" impressa na parte inferior do banco. Insira a estrutura principal nº 1 na reentrância pré-formada nº 1 e fixe as duas extremidades com os parafusos manuais, apertando com as mãos.

1.4 Fixe a seção central transversal utilizando uma arruela curva e um parafuso manual.

2. Fixar as extensões de alumínio das pernas à estrutura principal

2.1 Pressione os botões de pressão na estrutura principal e insira as pernas de extensão de alumínio no tubo da estrutura principal até que fiquem presas na altura desejada. Repita com as três pernas restantes. Certifique-se de que todas as quatro pernas estejam ajustadas à mesma altura e de que os botões de pressão estejam totalmente salientes antes de usar.

3. Instalação e montagem do encosto

3.1 Segure um dos tubos da estrutura de alumínio do encosto com os botões de pressão voltados para cima. Deslize o tubo no suporte transversal até que os botões de latão saiam pelos orifícios do suporte e travem no lugar. A estrutura de alumínio do encosto possui dois ajustes de altura. Repita o processo com o segundo tubo da estrutura do encosto. Vire o banco para a posição normal (com o assento para cima).

3.2 Com o banco na posição normal, monte o encosto na estrutura de alumínio.

3.3 Segure o encosto pela alça e encaixe-o nas reentrâncias pré-formadas localizadas na parte de trás do encosto, alinhando os furos para parafusos com os furos pré-perfurados da estrutura de alumínio do encosto. Fixe com os parafusos manuais. Após inserir todos os quatro parafusos, aperte para garantir a segurança.

4. Montagem dos apoios de braço

4.1 Insira cada apoio de braço acolchoado em cada lado do assento. Certifique-se de que a barra curva se estenda para fora do assento. Os botões de pressão devem travar firmemente no lugar.

5. Ajuste da altura do banco



- 5.1** Ao ficar de pé em frente ao banco montado, como se fosse sentar, a parte de trás dos joelhos do usuário deve tocar a parte frontal do assento. Isso garantirá que os pés fiquem firmes no chão quando estiver sentado corretamente. Ajuste as extensões das pernas conforme necessário.
- 5.2** Certifique-se de que as quatro pontas de borracha estejam apoiadas uniformemente no chão.

ESTERILIZAÇÃO

Não é necessária.

REQUISITOS DE MANUTENÇÃO

- **Método de limpeza:** use um pano úmido para limpar.
- **Inspecione periodicamente o banco de banho para verificar danos ou componentes soltos.**
- **Certifique-se de que todos os botões de pressão estejam salientes nas extensões das pernas.**
- **Verifique se os pés de borracha nas extensões das pernas estão rasgados ou desgastados. Se algum desses condições existirem ou se estiverem ausentes, substitua-os imediatamente.**

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- 1. Não coloque o banco de banho em superfícies irregulares.**
 - 2. Não exceda a capacidade máxima de peso do usuário de 136 kg (300 lbs).**
 - 3. Não fique em pé sobre o banco de banho.**
 - 4. Não utilize o banco de banho para qualquer outra finalidade além daquela a que ele se destina.**
 - 5. PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO**
-



CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica.

VALIDADE

INDETERMINADO

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

Comprimento (mm): 300 mm a 940 mm

Largura (mm): 305 mm a 652 mm

Altura (mm): 365 mm a 1350 mm

Fabricante: Com-Bridge International Co., LTD. – INDÚSTRIA CHINESA

Endereço: N°5, FUTIAN SIXTH ROAD GANGKOU TOWN, ZHONGSHAN CITY
GUANGDONG CN – GUANGDONG - ZHONGSHAN/CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Importado e distribuído por: MVW LTDA

- CNPJ: 46.041.696/0001-03
- Av Antonio Joaquim Mendes – 1726 – Jardim Carlos Gomes - Pirassununga - SP
- Brasil – CEP:13633-037
- Fale conosco: sac@mvwtrading.com.br
- Site: www.mvwtrading.com.br
- Responsável Técnico: Mauro Rodrigo Vieira – CRQ IV – 04366291 – SP

REGISTRO ANVISA:

- **Nº 82696710023**